

# pottery barn kids


## ANYWHERE CHAIR

### Assembly Instructions


Your Anywhere chair ships in two boxes. The slipcover is shipped separately from the interior components. These assembly instructions assume you have received BOTH the slipcover and the interior components.

**CARE INSTRUCTIONS:** To clean cover, remove interior parts. Wash cover in cold water by itself. Do not use bleach. Tumble dry low heat. Replace interior parts in cover.


#### Interior Components Parts List



A. Backrest Cushion (1)



B. Arm Cushions (2)



C. Seat Cushion (1)

#### Slipcover Part List

D. Slipcover (1)




**Note:** Your slipcover ships folded. Before assembling, if you would like to remove the wrinkles, place slipcover in a dryer on medium heat for 15 minutes with a damp towel. Then assemble.

Please familiarize yourself with the Anywhere Chair slipcover's shape and think of placing pillows inside of pillow cases, it is a similar procedure.


- 1) Locate the zipper on the bottom of the slipcover and unzip it.
- 2) Locate the "Backrest" cushion. Place this cushion into the slipcover. It is easiest to fit the sides of the slipcover to the cushion.
- 3) At the base of the Backrest Cushion, within the slipcover, locate 2 fabric flaps with Touch Fasteners on the ends. Fasten these over the end of the Backrest Cushion to hold it in place. Pull as tight as possible.
- 4) Insert the "Arm" Cushions. Fit them into the arm shapes of the slipcover and fasten the flaps with Touch Fasteners as you did with the Backrest Cushion.
- 5) Insert the "Seat" cushion.
- 6) Zip slipcover closed. Adjust cushions so they fit well within the slipcover.

Thank you for your purchase.

Rev. 5/4/11



Interior Components Diagram



Fully Assembled Chair

# pottery barn kids

## SIEGE POLYVALENT

### Mode d'assemblage


Votre siège polyvalent est expédié dans deux boîtes. La housse est emballée séparément des éléments intérieurs. Le mode d'assemblage part du principe que vous avez ET la housse ET les modules intérieurs.

ENTRETIEN : Pour nettoyer la housse, il faut enlever les modules intérieurs. Laver à l'eau froide à part. Ne pas utiliser d'agent de blanchissement. Sécher par culbutage à basse température. Replacer les modules dans la housse.


#### Liste des modules intérieurs



A. Coussin de dossier (1)



B. Accoudoirs (2)



C. Coussin de siège (1)

#### Liste de pièces de la housse

D. Housse (1)



**Note:** La housse est pliée pour l'expédition. Avant de commencer l'assemblage, si vous souhaitez enlever les plis, placer la housse au sèche-linge pendant 15 minutes à température moyenne avec une serviette humide. Ensuite assembler.

Commencer par vous familiariser avec la forme de la housse du siège et penser à la façon dont vous enfilez une taie d'oreiller : méthode semblable.

- 1) Repérer la fermeture à glissière au bas de la housse et ouvrir-la.
- 2) Repérer le coussin "Dossier". Placer le coussin dans la housse. Il est plus facile d'ajuster les côtés de la housse au coussin.
- 3) A la base du coussin de dossier, dans la housse, repérer 2 rabats en tissu avec velcro aux extrémités. Attacher-les au dos du coussin de dossier pour le maintenir en place. Tirer aussi fortement que possible.
- 4) Insérer les coussins "Accoudoirs". Ajuster-les dans les formes d'accoudoirs de la housse et attacher les rabats avec velcro comme vous l'avez fait avec le coussin de dossier.
- 5) Insérer le coussin "Siège".
- 6) Fermer la fermeture à glissière. Ajuster les coussins afin qu'ils s'adaptent bien dans la housse.




Diagramme des modules intérieurs



Siège complètement assemblé

Nous vous remercions de votre achat.